

Starter

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in nylon (poliammide) alta tenacità prestirata, una fibra sintetica che conferisce elevata resistenza alla trazione, all'assorbimento degli strappi e all'abrasione con basso allungamento.

La lavorazione elicoidale permette un'ottima tenuta del nodo e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

UTILIZZO

Nautica: adatta per avviamento di motori fuoribordo.

Giardinaggio: adatta per avviamento di motori a scoppio (motofalciatrici, decespugliatori, tagliasiepi, potatori, motoseghe, motozappe, motopompe, generatori di corrente e molti altri apparecchi).

Industria: adatta per traino di skilift negli impianti sciistici.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	Colore
279.00025	2,5	4	120	bobina flangiata	100	bianco
279.00003	3	6	170	bobina flangiata	100	bianco
279.00035	3,5	8	210	bobina flangiata	100	bianco
279.00004	4	10	240	bobina flangiata	100	bianco
279.00045	4,5	12	290	bobina flangiata	100	bianco
279.00005	5	15	410	bobina flangiata	100	bianco
279.00006	6	20	550	bobina flangiata	100	bianco

COLORI

