

# Plissé

## Trecce e doppie trecce

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in nylon (poliammide) alta tenacità, una fibra sintetica che offre ottima resistenza alla trazione e all'abrasione con basso allungamento.

La lavorazione con trama molto fitta a 16/24 fusi permette un'elevata tenuta del nodo e la presenza dell'anima parallela interna riduce il rischio di schiacciamento della treccia.

La fibra di nylon garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

### UTILIZZO

Tendaggi: adatta per realizzazione di tende a pacchetto, a pannello e plissé.

Oggettistica: adatta per produzione di gioielli, collane e braccialetti.

Viene utilizzata anche per lavori di tappezzeria, per cuciture industriali e impieghi tecnici.

### NOTE

Altri diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

| Codice    | Tipo | Ø mm. | Peso gr. al mt. | Carico rottura kg. | Tipo di confezione | Lunghezza mt. | Colore |
|-----------|------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------|
| 286.10007 | Z 12 | 0,7   | 0,5             | 35                 | bobina flangiata   | 200           | bianco |
| 286.10011 | Z 24 | 1,1   | 0,9             | 50                 | bobina flangiata   | 200           | bianco |
| 286.10013 | Z 32 | 1,3   | 1,2             | 62                 | bobina flangiata   | 200           | bianco |
| 286.10016 | Z 48 | 1,6   | 1,6             | 75                 | bobina flangiata   | 200           | bianco |
| 286.10018 | Z 64 | 1,8   | 2,2             | 88                 | bobina flangiata   | 200           | bianco |
| 286.10021 | Z 80 | 2,1   | 2,7             | 105                | bobina flangiata   | 200           | bianco |

### COLORI

