

DynePower SK75

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia con mix di fiocco di poliestere alta tenacità e Dyneema® SK75 (HMPE) dotata di impregnazione protettiva in resina poliuretanica, una costruzione che garantisce massima leggerezza e resistenza alla trazione con ridottissimo allungamento.

La lavorazione a 12 fusi la rende flessibile, compatta e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

Il fiocco di poliestere garantisce un ottimo grip e il trattamento protettivo uretanico permette una lunga durata nel tempo e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, riducendo drasticamente l'assorbimento d'acqua.

Questa treccia è impiombabile con media difficoltà ed è adatta per tutti quegli impieghi tecnici specifici dove siano necessarie prestazioni di massimo livello, stabilità e affidabilità.

UTILIZZO

Nautica: adatta come scotta e drizza di manovra per imbarcazioni da crociera e da regata, come scotta spi e randa.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Cod. 1 bianco giallo	Cod. 2 bianco rosso	Cod. 3 bianco blu	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lungh. mt.
228.10045	228.20045	228.30045	4/5	10	600	bob. flangiata	100
228.10067	228.20067	228.30067	6/7	25	2200	bob. flangiata	100
228.10089	228.20089	228.30089	8/9	35	3400	bob. flangiata	100
228.11011	228.21011	228.31011	10/11	55	4700	bob. flangiata	100

COLORI

1



2



3

