

KevPlus 29 Spliced Cime con accessori

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in Kevlar® 29, una fibra aramidica che conferisce elevata resistenza alla trazione con allungamento quasi inesistente. La lavorazione a 12 fusi senza anima interna la rende flessibile e compatta, mantenendola morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

La particolare fibra con cui è costruita la rende estremamente resistente al fuoco (la decomposizione termica avviene tra i 427 °C e i 482 °C).

Ogni matassa viene dotata da esperti artigiani di impiombatura con redancia in acciaio inox su un lato o su entrambi i lati.

La KevPlus 29 è una treccia molto versatile ed è adatta per soddisfare svariate esigenze in settori di applicazione particolarmente tecnici.

UTILIZZO

Industria: è realizzata specificamente per essere utilizzata dai Comandi dei Vigili del Fuoco per le dotazioni obbligatorie antincendio.

NOTE

Altri diametri e lunghezze disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Tipo di terminale	Lungh. mt.	Colore
753.10120	10	45	3400	matassa	1 redancia inox	20	naturale
753.10220	10	45	3400	matassa	2 redance inox	20	naturale



COLORI

