

TruckFix PRO

Ancoraggi

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Ancoraggio professionale in poliestere alta tenacità termofissato, disponibile nella versione ad anello o con due ganci cuciti alle estremità (a uncino, sponda, triangolo e tendex) e dotato di un cricchetto in acciaio temprato per regolare manualmente la tensione del nastro in modo incrementale e sicuro.

La fibra di poliestere conferisce eccellente resistenza alla trazione, agli acidi minerali, agli agenti atmosferici e all'abrasione con bassissimo allungamento. Le cuciture sono eseguite da personale qualificato per garantire la massima sicurezza e affidabilità anche dopo utilizzi continuativi e gravosi.

È certificato e conforme alla normativa europea UNI EN 12195-2.

UTILIZZO

Industria e edilizia: adatto per ancoraggio di carichi impegnativi, ingombranti e gravosi, fissaggio di ogni tipo di materiale su furgoni, autotreni, aerei, container, carrelli e piattaforme e per ancoraggio e messa in sicurezza di tensostrutture.

NOTE

Altri colori, lunghezze e portate disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Altezza mm.	Carico rott. da N.	Lunghezza mt.	Tipo di gancio	Tipo di confezione	Colore
605.4362060	35	1000/2000	5,5 + 0,5	uncino (1)	termo singolo	arancione
605.4363060	35	1000/2000	5,5 + 0,5	sponda (2)	termo singolo	arancione
605.4361060	35	1000/2000	6	nessuno (anello)	termo singolo	arancione
608.4967090	50	2000/4000	8,5 + 0,5	sponda	termo singolo	arancione
608.4966090	50	2000/4000	8,5 + 0,5	uncino	termo singolo	arancione
608.4968090	50	2000/4000	8,5 + 0,5	triangolo (3)	termo singolo	arancione
608.4972050	50	2000/4000	3 + 2	tendex (4)	termo singolo	arancione
608.4964090	50	2000/4000	9	nessuno (anello)	termo singolo	arancione



COLORI

