

DynExtreme SK75

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in Dyneema® SK75 (HMPE), una fibra sintetica che garantisce estrema leggerezza e resistenza alla trazione con allungamento quasi inesistente. La lavorazione a 12 fusi la rende estremamente compatta e la mantiene maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

Il trattamento protettivo uretanico permette una lunga durata nel tempo e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, riducendo drasticamente l'assorbimento d'acqua.

Questa treccia è facilmente impiombabile ed è adatta per soddisfare le esigenze più estreme, essendo più resistente dell'acciaio e pesando molto meno a parità di diametro.

UTILIZZO

Nautica: adatta come scotta e drizza di manovra per imbarcazioni da crociera e da regata, per uso in strozzatori, pulegge e stroppi.

Nei diametri più piccoli viene utilizzata come sagola per fucili subacquei, windsurf e kitesurf.

Industria e edilizia: adatta come fune per carrucole e paranchi, fissaggio e sollevamento di carichi estremamente gravosi e per tensostrutture.

Tempo libero: adatta come cavo da traino per i verricelli nei quad, jeep e fuoristrada in sostituzione del classico cavo in acciaio.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.



COLORI



I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Cod. 1 bianco	Cod. 2 giallo	Cod. 3 rosso	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lungh. mt.
229.10001	229.20001	229.30001	1	1,2	190	bob. flangiata	100
229.10013	229.20013	229.30013	1,3	1,5	350	bob. flangiata	100
229.10015	229.20015	229.30015	1,5	2	480	bob. flangiata	100
229.10002	229.20002	229.30002	2	3,5	900	bob. flangiata	100
229.10003	229.20003	229.30003	3	5	1200	bob. flangiata	100
229.10004	229.20004	229.30004	4	14	1900	bob. flangiata	100
229.10005	229.20005	229.30005	5	20	2900	bob. flangiata	100
229.10006	229.20006	229.30006	6	28	4400	bob. flangiata	100
229.10007	229.20007	229.30007	7	38	6500	bob. flangiata	100
229.10008	229.20008	229.30008	8	42	7600	bob. flangiata	100
229.10009	229.20009	229.30009	9	46	9700	bob. flangiata	100
229.10010	229.20010	229.30010	10	61	12300	bob. flangiata	100
229.10012	229.20012	229.30012	12	93	14700	bob. flangiata	100
229.10014	229.20014	229.30014	14	120	18200	bob. flangiata	100

Cod. 4 azzurro	Cod. 5 grigio	Cod. 6 nero	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lungh. mt.
229.40001	229.50001	229.60001	1	1,2	190	bob. flangiata	100
229.40013	229.50013	229.60013	1,3	1,5	350	bob. flangiata	100
229.40015	229.50015	229.60015	1,5	2	480	bob. flangiata	100
229.40002	229.50002	229.60002	2	3,5	900	bob. flangiata	100
229.40003	229.50003	229.60003	3	5	1200	bob. flangiata	100
229.40004	229.50004	229.60004	4	14	1900	bob. flangiata	100
229.40005	229.50005	229.60005	5	20	2900	bob. flangiata	100
229.40006	229.50006	229.60006	6	28	4400	bob. flangiata	100
229.40007	229.50007	229.60007	7	38	6500	bob. flangiata	100
229.40008	229.50008	229.60008	8	42	7600	bob. flangiata	100
229.40009	229.50009	229.60009	9	46	9700	bob. flangiata	100
229.40010	229.50010	229.60010	10	61	12300	bob. flangiata	100
229.40012	229.50012	229.60012	12	93	14700	bob. flangiata	100
229.40014	229.50014	229.60014	14	120	18200	bob. flangiata	100