

RoundLine MT

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia a 12 lignoli in poliestere media tenacità senza anima interna, una fibra sintetica che conferisce buona resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con moderato allungamento. Questa lavorazione la rende facilmente impiombabile e la mantiene molto morbida e maneggevole anche dopo l'uso. È affondante e tra le trecce a 12 lignoli è il prodotto che offre il migliore rapporto qualità prezzo.

UTILIZZO

Nautica: adatta per ormeggio e ancoraggio di piccole imbarcazioni, allestimento di pontili e come tientibene dei gommoni in sostituzione della classica treccia in polietilene che, restando esposta a lungo al sole e agli agenti atmosferici, tende a irrigidirsi e a rompersi causando possibili tagli alle mani.

Arredamento: adatta per allestimento di vetrine, rivestimenti e creazione d'ambiente.

NOTE

Altri diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	Colore
207.40012	12	85	1500	bobina flangiata	200	grigio
207.40014	14	130	2300	bobina flangiata	200	grigio
207.40016	16	170	2700	bobina flangiata	150	grigio



COLORI

