

# EdilFluo Orange

## Trecce e doppie trecce

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in polipropilene alta tenacità dotata di trattamento stabilizzante anti UV, una fibra sintetica che conferisce buona resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con moderato allungamento.

La lavorazione granita (ruvida al tatto) a 8 fusi la rende flessibile, compatta e permette un'eccellente tenuta del nodo.

Per agevolare lo srotolamento, questa treccia viene confezionata su supporti pratici e robusti dotati di manico e maniglia girevole che velocizzano notevolmente il lavoro degli operatori.

Per i professionisti più esigenti viene confezionata sul Cordo Line, un particolare supporto dotato di maniglia che permette lo svolgimento e il riavvolgimento della treccia per la sua conservazione e il successivo riutilizzo.

### UTILIZZO

Edilizia: adatta come treccia per muratori (filo per edilizia) ad alta visibilità, per il tracciamento di linee perfette durante la posa di piastrelle, cordoli o casserì in cemento e come treccia per segnalazioni di cantiere.

### NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	L. mt.	Nº pezzi	Colore
297.21050	1,8	1,6	50	rocchetto c/man. girevole	50	15	arancione fluo
297.21100	1,8	1,6	50	rocchetto c/man. girevole	100	15	arancione fluo
297.21200	1,8	1,6	50	rocchetto c/man. girevole	200	8	arancione fluo
297.31050	1,8	1,6	50	Cordo Line	50	12	arancione fluo
297.31100	1,8	1,6	50	Cordo Line	100	12	arancione fluo
297.51050	2,5	2,1	80	rocchetto c/man. girevole	50	15	arancione fluo
297.51100	2,5	2,1	80	rocchetto c/man. girevole	100	15	arancione fluo
297.61050	2,5	2,1	80	Cordo Line	50	12	arancione fluo



### COLORI

