

RoundLine HT 16

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia a 16 lignoli in poliestere alta tenacità, una fibra sintetica che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione a gherlino (doppio ritorto) con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro la rende facilmente impiombabile e garantisce un'elevata resistenza all'usura. Rispetto alle corde ritorte a 3 lignoli (SeaMaster MT e HT), questa treccia affondante rimane molto morbida e flessibile anche dopo un uso intenso e continuativo.

UTILIZZO

Nautica: adatta per allestimento di pontili, ormeggio e ancoraggio di imbarcazioni di qualsiasi dimensione e di grandi yacht, garantisce un elevato assorbimento delle sollecitazioni del moto ondoso e riduce quelle trasmesse all'imbarcazione.

Nei diametri più sottili viene usata come fune per i parabordi.

Arredamento: adatta per allestimento di vetrine, rivestimenti, corrimani e creazione d'ambiente.

Industria: adatta per fissaggio e sollevamento di carichi gravosi e utilizzo con carrucole e paranchi.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice 1 bianco	Codice 2 nero	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.
208.10010	208.20010	10	60	2300	bobina flangiata	200
208.10012	208.20012	12	100	2700	bobina flangiata	200
208.10014	208.20014	14	130	3500	bobina flangiata	200
208.10016	208.20016	16	160	4100	bobina flangiata	100
208.10018	208.20018	18	200	5000	bobina flangiata	100
208.10020	208.20020	20	240	5900	bobina flangiata	100

COLORI

