

EdilRed

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in polipropilene alta tenacità dotata di trattamento stabilizzante anti UV, una fibra sintetica che conferisce buona resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con moderato allungamento.

La lavorazione a 16 fusi senza anima interna la rende rotonda, flessibile, compatta e permette un'eccellente tenuta del nodo.

Per agevolare lo srotolamento, questa treccia viene confezionata su supporti pratici e robusti dotati di manico e maniglia girevole che velocizzano notevolmente il lavoro degli operatori. Per i professionisti più esigenti viene confezionata sul Cordo Line, un particolare supporto dotato di maniglia che permette lo svolgimento e il riavvolgimento della treccia per la sua conservazione e il successivo riutilizzo.

UTILIZZO


Edilizia: adatta come treccia per muratori (filo per edilizia), per il tracciamento di linee perfette durante la posa di piastrelle, cordoli o casseri in cemento e come treccia per segnalazioni di cantiere.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	L. mt.	Nº pezzi	Colore
296.20050	2,5	2,1	80	rocchetto c/man. girevole	50	15	rosso
296.20100	2,5	2,1	80	rocchetto c/man. girevole	100	15	rosso
295.30050	2,5	2,1	80	Cordo Line	50	12	rosso



COLORI

