

FenderLine

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia piatta in poliestere alta tenacità prestirata, una fibra sintetica che conferisce ottima resistenza alla trazione, all'abrasione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione a 16/24 fusi permette un'ottima tenuta del nodo, la rende molto flessibile, facilmente impiombabile e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo l'uso.

UTILIZZO

Nautica: adatta per fissaggio dei parabordi alle imbarcazioni e come calza trecciata protettiva per le funi in Dyneema® - HMPE (DynExtreme SK75).

Arredamento: adatta per allestimento di vetrine e rivestimenti.

Oggettistica: adatta per gadget pubblicitari e manufatti artigianali.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice 1 bianco	Codice 2 nero	Codice 3 blu navy	Ø mm.	Largh. mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lungh. mt.
254.10008	254.20008	254.30008	8	09/10	600	bobina flangiata	100
254.10010	254.20010	254.30010	10	11/12	850	bobina flangiata	100
254.10012	254.20012	254.30012	12	14/15	1200	bobina flangiata	100
254.10014	254.20014	254.30014	14	19/20	1800	bobina flangiata	100

Codice 4 azzurro	Codice 5 canapa	Codice 6 grigio	Ø mm.	Largh. mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lungh. mt.
254.40008	254.50008	254.60008	8	09/10	600	bobina flangiata	100
254.40010	254.50010	254.60010	10	11/12	850	bobina flangiata	100
254.40012	254.50012	254.60012	12	14/15	1200	bobina flangiata	100
254.40014	254.50014	254.60014	14	19/20	1800	bobina flangiata	100

COLORI

