

EdilFluo Green

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in polipropilene alta tenacità dotata di trattamento stabilizzante anti UV, una fibra sintetica che conferisce buona resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con moderato allungamento.

La lavorazione granita (ruvida al tatto) a 8 fusi la rende flessibile, compatta e permette un'eccellente tenuta del nodo.

Per agevolare lo srotolamento, questa treccia viene confezionata su supporti pratici e robusti dotati di manico e maniglia girevole che velocizzano notevolmente il lavoro degli operatori. Per i professionisti più esigenti viene confezionata sul Cordo Line, un particolare supporto dotato di maniglia che permette lo svolgimento e il riavvolgimento della treccia per la sua conservazione e il successivo riutilizzo.

UTILIZZO

Edilizia: adatta come treccia per muratori (filo per edilizia) ad alta visibilità, per il tracciamento di linee perfette durante la posa di piastrelle, cordoli o casseri in cemento e come treccia per segnalazioni di cantiere.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	L. mt.	N° pezzi	Colore
297.22050	1,8	1,6	50	rocchetto c/man. girevole	50	15	verde fluo
297.22100	1,8	1,6	50	rocchetto c/man. girevole	100	15	verde fluo
297.22200	1,8	1,6	50	rocchetto c/man. girevole	200	8	verde fluo
297.32050	1,8	1,6	50	Cordo Line	50	12	verde fluo
297.32100	1,8	1,6	50	Cordo Line	100	12	verde fluo
297.52050	2,5	2,1	80	rocchetto c/man. girevole	50	15	verde fluo
297.52100	2,5	2,1	80	rocchetto c/man. girevole	100	15	verde fluo
297.62050	2,5	2,1	80	Cordo Line	50	12	verde fluo

COLORI

