

PolyRope HD

Corde ritorte

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Corda ritorta a 4 lignoli in polysteel dotata di trattamento stabilizzante anti UV, una fibra sintetica ricavata da un mix di polipropilene e polietilene che conferisce leggerezza, elevata resistenza alla trazione, all'abrasione e agli agenti atmosferici con ridotto allungamento.

La sua struttura la rende facilmente impiombabile e la mantiene maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

Le caratteristiche tecniche di questa corda galleggiante garantiscono una tenacità maggiore di circa il 30% rispetto alla corda PolyRope.

UTILIZZO

Nautica: adatta per ormeggio, traino e rimorchio di grosse imbarcazioni e navi.

Industria: adatta per movimentazione di carichi pesanti.

NOTE

Altri diametri e confezioni disponibili su richiesta.



I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	Colore
127.10006	6	18	785	rotolo	200	verde acqua
127.10008	8	31	955	rotolo	200	verde acqua
127.10010	10	47	1465	rotolo	200	verde acqua
127.10012	12	66	2120	rotolo	200	verde acqua
127.10014	14	94	3150	rotolo	200	verde acqua
127.10016	16	116	3875	rotolo	200	verde acqua
127.10018	18	156	4975	rotolo	200	verde acqua
127.10020	20	184	6045	rotolo	200	verde acqua
127.10022	22	228	7565	rotolo	200	verde acqua
127.10024	24	269	8730	rotolo	200	verde acqua
127.10026	26	315	10455	rotolo	200	verde acqua
127.10028	28	367	12960	rotolo	200	verde acqua
127.10030	30	415	15340	rotolo	200	verde acqua
127.10032	32	474	18930	rotolo	200	verde acqua
127.10034	34	523	20345	rotolo	200	verde acqua
127.10036	36	542	22755	rotolo	200	verde acqua
127.10038	38	653	24840	rotolo	200	verde acqua
127.10040	40	748	27200	rotolo	200	verde acqua



COLORI

