

PolyFil

Spaghi, ritorti e cavetti

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Spago ritorto in polipropilene con trattamento stabilizzante anti UV, una fibra sintetica che offre massima leggerezza, ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

Questa lavorazione lo rende tenace, robusto e maneggevole e garantisce un'elevata tenuta del nodo.

UTILIZZO

Giardinaggio: adatto come spago per il tutoraggio delle piante da coltivazione, utilizzabile negli orti, nelle serre e in campo aperto.

Agricoltura: adatto per fissaggio di reti antigrandine, come spago per viticoltura e per imballaggio di balle di fieno sia a livello manuale che automatizzato con presse raccoglitrici, rotopresse, mietilegatrici e pressaforaggi.

Industria: adatto per imballaggi, fissaggio di carichi leggeri e legature in genere.

NOTE

Altri colori, titoli e confezioni disponibili su richiesta.



I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Titolo	Ø mm.	Carico rottura kg.	Mt. per kg.	Tipo di confezione	N° pezzi	Colore
305.20370	1/370	3,5	115	370	bobina 2 kg.	6	naturale
305.20500	1/500	3	82	500	bobina 2 kg.	6	naturale
305.20800	1/800	2	50	800	bobina 2 kg.	6	naturale
305.21000	1/1000	1,5	35	1000	bobina 2 kg.	6	naturale
305.21200	1/1200	1,2	22	1200	bobina 2 kg.	6	naturale
305.21500	1/1500	1	17	1500	bobina 2 kg.	6	naturale
305.25001	1/500	3	82	500	gomitolo 350 gr.	6	naturale



COLORI

