

RoundLine HT

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia a 12 lignoli in poliestere alta tenacità, una fibra sintetica che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione a gherlino (doppio ritorto) con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro la rende facilmente impiombabile e garantisce un'elevata resistenza all'usura. Rispetto alle corde ritorte a 3 lignoli (SeaMaster MT e HT), questa treccia affondante rimane molto morbida e flessibile anche dopo un uso intenso e continuativo.

È disponibile anche in pratiche matasse tagliate a misura dotate di impiombatura e redancia in acciaio inox su un lato o con gassa (RoundLine HT Spliced).

UTILIZZO

Nautica: adatta per allestimento di pontili, ormeggio e ancoraggio di imbarcazioni di qualsiasi dimensione e di grandi yacht, garantisce un elevato assorbimento delle sollecitazioni del moto ondoso e riduce quelle trasmesse all'imbarcazione. Nei diametri più sottili viene usata come fune per i parabordi.

Arredamento: adatta per allestimento di vetrine, rivestimenti, corrimani e creazione d'ambiente.

Industria: adatta per fissaggio e sollevamento di carichi gravosi e utilizzo con carrucole e paranchi.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice 1 bianco	Codice 2 nero	Codice 3 blu navy	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lungh. mt.
205.10008	205.20008	205.30008	8	43	1700	bob. flangiata	200
205.10010	205.20010	205.30010	10	70	2300	bob. flangiata	200
205.10012	205.20012	205.30012	12	100	2800	bob. flangiata	200
205.10014	205.20014	205.30014	14	135	3600	bob. flangiata	200
205.10016	205.20016	205.30016	16	165	4200	bob. flangiata	150
205.10018	205.20018	205.30018	18	205	5100	bob. flangiata	150
205.10020	205.20020	205.30020	20	250	6000	bob. flangiata	100
205.10022	205.20022	205.30022	22	290	7200	bob. flangiata	100
205.10024	205.20024	205.30024	24	330	8400	bob. flangiata	100
205.10026	205.20026	205.30026	26	360	9400	bob. flangiata	100
205.10028	205.20028	205.30028	28	460	11000	bob. flangiata	100
205.10030	205.20030	205.30030	30	520	12400	bob. flangiata	100
205.10032	205.20032	205.30032	32	590	13700	bob. flangiata	100

COLORI

1



2



3

