

AnchorLine

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in poliestere lucido media tenacità, una fibra sintetica che conferisce buona resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con moderato allungamento. La lavorazione a 16/24 fusi la rende flessibile e compatta, permette un'ottima tenuta del nodo e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo l'uso. È affondante e a completamento di gamma è disponibile anche la versione pronta all'uso AnchorLine Spliced, confezionata in matasse tagliate su misura con impiombatura su un lato dotata di manicotto in alluminio e redancia in plastica.

UTILIZZO

Tempo libero: adatta per legature di ogni genere, come fune da campeggio, sport all'aria aperta e per sollevamento di carichi leggeri. Nautica: adatta per ormeggio e ancoraggio di piccole imbarcazioni e dotazioni di bordo. Nei diametri più sottili viene impiegata anche come fune per i parabordi. Edilizia: adatta per delimitazione di aree e segnalazione nei cantieri.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice 1 bianco	Codice 2 bianco righe colorate	Codice 3 nero	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lungh. mt.
253.00004	253.10004	253.20004	4	12	250	bobina flangiata	400
253.00005	253.10005	253.20005	5	18	360	bobina flangiata	300
253.00006	253.10006	253.20006	6	28	520	bobina flangiata	300
253.00008	253.10008	253.20008	8	48	700	bobina flangiata	200
253.00010	253.10010	253.20010	10	75	980	bobina flangiata	200
253.00012	253.10012	253.20012	12	115	1440	bobina flangiata	200
253.00014	253.10014	253.20014	14	140	1830	bobina flangiata	200
253.00016	253.10016	253.20016	16	180	2150	bobina flangiata	100
253.00018	253.10018	253.20018	18	220	2790	bobina flangiata	100
253.00020	253.10020	253.20020	20	260	3350	bobina flangiata	100

COLORI

1



2



3

