

SquareLine HT Spliced

Cime con accessori

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia a 8 lignoli in poliestere alta tenacità, una fibra sintetica che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione a gherlino (doppio ritorto) con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro garantisce un'elevata resistenza all'abrasione, la rende facilmente impiombabile e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

Ogni matassa viene tagliata a caldo da esperti artigiani su ambo i lati e dotata di impiombatura su un lato con redancia in acciaio inox o con gassa.

UTILIZZO

Nautica: adatta per ormeggio e ancoraggio di piccole, medie e grandi imbarcazioni e per dotazioni di bordo.

NOTE

Altri colori e diametri disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Cod. 1 bianco	Cod. 2 nero	Cod. 3 blu navy	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rott. kg.	Tipo di confezione	Tipo di terminale
712.112**	712.212**	712.312**	12	95	2300	matassa	1 gassa
712.114**	712.214**	712.314**	14	130	2900	matassa	1 gassa
712.116**	712.216**	712.316**	16	160	3400	matassa	1 gassa
712.118**	712.218**	712.318**	18	205	4200	matassa	1 gassa
712.120**	712.220**	712.320**	20	240	4800	matassa	1 gassa
713.112**	713.212**	713.312**	12	95	2300	matassa	1 redancia inox
713.114**	713.214**	713.314**	14	130	2900	matassa	1 redancia inox
713.116**	713.216**	713.316**	16	160	3400	matassa	1 redancia inox
713.118**	713.218**	713.318**	18	205	4200	matassa	1 redancia inox
713.120**	713.220**	713.320**	20	240	4800	matassa	1 redancia inox

** Lunghezza mt. su richiesta.




COLORI

1



2



3

