

DockLine

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Doppia treccia con calza esterna in poliestere alta tenacità e anima trecciata interna in nylon (poliammide) alta tenacità, una costruzione che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento. La lavorazione prestirata a 16/24 fusi con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro la rende impiombabile con media difficoltà, garantisce un'elevata resistenza all'abrasione e la mantiene molto morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo. Questa doppia treccia affondante garantisce prestazioni eccellenti per qualsiasi applicazione tecnica.

UTILIZZO

Nautica: adatta per ormeggio e ancoraggio di medie e grandi imbarcazioni, garantisce un elevato assorbimento delle sollecitazioni del moto ondoso e riduce quelle trasmesse all'imbarcazione. Nei diametri più sottili viene impiegata come fune per i parabordi. Industria: adatta per fissaggio e sollevamento di carichi gravosi, utilizzo con carrucole e paranchi e per tensostrutture. Arredamento: adatta per allestimento di vetrine, rivestimenti e creazione d'ambiente.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice 1 nero	Codice 2 blu navy	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.
212.20008	212.30008	8	48	1600	bobina flangiata	200
212.20010	212.30010	10	78	2400	bobina flangiata	200
212.20012	212.30012	12	115	3500	bobina flangiata	200
212.20014	212.30014	14	140	4200	bobina flangiata	200
212.20016	212.30016	16	180	5000	bobina flangiata	100
212.20018	212.30018	18	220	5500	bobina flangiata	100
212.20020	212.30020	20	250	8600	bobina flangiata	100
212.20022	212.30022	22	310	11700	bobina flangiata	100
212.20024	212.30024	24	380	13700	bobina flangiata	100
212.20026	212.30026	26	490	14900	bobina flangiata	100

COLORI

1



2

