# **EdilTwist**

## Spaghi, ritorti e cavetti

#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Tortiglia (cordino ritorto) a 3 lignoli in nylon (poliammide) alta tenacità e in polietilene, fibre sintetiche che offrono ottima resistenza alla trazione, all'abrasione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

Questa lavorazione la rende flessibile, maneggevole e simile a una corda molto sottile, assicurando un'ottima tenuta del nodo. Per agevolare lo srotolamento, questa tortiglia viene confezionata anche su supporti pratici e robusti dotati di manico e maniglia girevole che velocizzano notevolmente il lavoro degli operatori.

#### UTILIZZO

Edilizia: adatta come filo da piombi, uno strumento necessario per determinare la verticalità oltre alla perpendicolarità e all'inclinazione di un'opera in muratura evitando ogni imprecisione (versione in nylon bianco).

Nautica: adatta per cucitura e riparazione di reti e legature di ogni genere (versione in polietilene verde).

Oggettistica: adatta per gadget, manufatti artigianali, nodi marinari, articoli promozionali e piccoli imballaggi.

### NOTE

Altri diametri e confezioni disponibili su richiesta.





I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Composizione	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	N° pezzi	Colore
291.10050	1,5	nylon alta tenacità	rocchetto	50	15	naturale (1)
291.10100	1,5	nylon alta tenacità	rocchetto	100	15	naturale
291.80050	1,5	polietilene	rocchetto c/man. girevole	50	15	verde (2)
291.80100	1,5	polietilene	rocchetto c/man. girevole	100	15	verde
291.80200	1,5	polietilene	rocchetto c/man. girevole	200	15	verde





1





