

# Sciocco

## Trecce e doppie trecce

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Doppia treccia con calza esterna e anima trecciata interna in poliestere alta tenacità, una costruzione che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione prestirata a 16/24 fusi con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro sia della calza esterna che dell'anima trecciata interna la rende flessibile e compatta, garantisce un'elevata resistenza all'abrasione e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

Questa doppia treccia affondante è impiombabile con media difficoltà ed è adatta per tutti quegli impieghi tecnici dove la massima affidabilità, una grande capacità di assorbimento degli strappi e l'elevata resistenza all'usura rappresentano requisiti essenziali.

### UTILIZZO

Nautica: adatta come scotta e drizza di manovra per imbarcazioni da crociera. Usi teatrali: adatta per realizzazione di scenografie e sollevamento di quinte, cieli e fondali grazie alla sua aderenza e silenziosità nella fase di scorrimento sulle carrucole.

Industria e edilizia: adatta per fissaggio e sollevamento di carichi gravosi, per tensostrutture e utilizzo con carrucole e paranchi.

### NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Cod. 1 giallo righe nere	Cod. 2 rosso righe nere	Cod. 3 verde righe nere	Cod. 4 azzurro righe nere	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	L. mt.
224.10003	224.20003	224.30003	224.40003	3	10	270	bob. flangiata	200
224.10004	224.20004	224.30004	224.40004	4	13	390	bob. flangiata	200
224.10005	224.20005	224.30005	224.40005	5	23	590	bob. flangiata	200
224.10006	224.20006	224.30006	224.40006	6	29	980	bob. flangiata	200
224.10008	224.20008	224.30008	224.40008	8	50	1550	bob. flangiata	200
224.10010	224.20010	224.30010	224.40010	10	80	2400	bob. flangiata	200
224.10012	224.20012	224.30012	224.40012	12	115	3200	bob. flangiata	200
224.10014	224.20014	224.30014	224.40014	14	145	4400	bob. flangiata	200
224.10016	224.20016	224.30016	224.40016	16	170	5600	bob. flangiata	200

Cod. 5 blu navy	Cod. 6 canapa	Cod. 7 nero	Cod. 8 grigio	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	L. mt.
224.50003	224.60003	224.70003	224.80003	3	10	270	bob. flangiata	200
224.50004	224.60004	224.70004	224.80004	4	13	390	bob. flangiata	200
224.50005	224.60005	224.70005	224.80005	5	23	590	bob. flangiata	200
224.50006	224.60006	224.70006	224.80006	6	29	980	bob. flangiata	200
224.50008	224.60008	224.70008	224.80008	8	50	1550	bob. flangiata	200
224.50010	224.60010	224.70010	224.80010	10	80	2400	bob. flangiata	200
224.50012	224.60012	224.70012	224.80012	12	115	3200	bob. flangiata	200
224.50014	224.60014	224.70014	224.80014	14	145	4400	bob. flangiata	200
224.50016	224.60016	224.70016	224.80016	16	170	5600	bob. flangiata	200

### COLORI

