

Olympic

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in poliestere alta tenacità con anima parallela interna, una fibra sintetica che conferisce ottima resistenza alla trazione, all'abrasione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione prestirata granita (ruvida al tatto) a 16/24 fusi la rende compatta e tenace, permette un'eccellente tenuta del nodo e la mantiene maneggevole anche dopo un uso intenso.

A parità di diametro, rispetto alle doppie trecce in poliestere costruite per gli stessi utilizzi offre un allungamento inferiore garantendo maggiore stabilità di utilizzo.

UTILIZZO

Nautica: adatta come drizza per piccole imbarcazioni, derive e windsurf.

Industria e edilizia: adatta per fissaggio di banner, striscioni e teloni, per tensostrutture, imballaggi e utilizzo con piccole carrucole.

Usi teatrali: adatta per realizzazione di scenografie e sollevamento di quinte, cieli e fondali grazie alla sua aderenza e silenziosità nella fase di scorrimento sulle carrucole.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.



I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Cod. 1 bianco righe nere	Cod. 2 nero righe gialle	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.
221.10003	221.20003	3	9	180	bobina flangiata	200
221.10035	221.20035	3,5	10	200	bobina flangiata	200
221.10004	221.20004	4	13	250	bobina flangiata	200
221.10042	221.20042	4,2	14	280	bobina flangiata	200
221.10045	221.20045	4,5	15	300	bobina flangiata	200
221.10005	221.20005	5	24	480	bobina flangiata	200
221.10006	221.20006	6	30	700	bobina flangiata	200
221.10008	221.20008	8	50	1200	bobina flangiata	200

Cod. 3 nere righe rosse	Cod. 4 nero	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.
221.30003	221.40003	3	9	180	bobina flangiata	200
221.30035	221.40035	3,5	10	200	bobina flangiata	200
221.30004	221.40004	4	13	250	bobina flangiata	200
221.30042	221.40042	4,2	14	280	bobina flangiata	200
221.30045	221.40045	4,5	15	300	bobina flangiata	200
221.30005	221.40005	5	24	480	bobina flangiata	200
221.30006	221.40006	6	30	700	bobina flangiata	200
221.30008	221.40008	8	50	1200	bobina flangiata	200

COLORI

