

PolySafe

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Doppia treccia statica con calza esterna in poliestere alta tenacità e anima trecciata interna in nylon (poliammide) alta tenacità, una costruzione che conferisce eccellente resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento. La lavorazione prestirata a 16/24 fusi con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro la rende impiombabile con media difficoltà, garantisce un'elevata resistenza all'abrasione e la mantiene molto morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo. Questa doppia treccia affondante garantisce prestazioni eccellenti per qualsiasi applicazione tecnica, è certificata e conforme alle normative europee UNI EN 1891 tipo A.

UTILIZZO

Tree climbing e arborist: adatta come fune da lavoro e per abbattimento degli alberi.

Industria e edilizia: adatta per impieghi prettamente statici e di sicurezza quali disaggi, lavori in quota, linee vita e come fune statica per speleologia. Nell'antinfortunistica viene impiegata come fune antcaduta e per soccorso ed è particolarmente apprezzata come fune da risalita per la sua elevata staticità.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	Colore
215.05012	12	94	3200	bob. flangiata	50	arancio/nero/azzurro
215.06012	12	94	3200	bob. flangiata	60	arancio/nero/azzurro
215.07012	12	94	3200	bob. flangiata	70	arancio/nero/azzurro
215.20012	12	94	3200	bob. flangiata	200	arancio/nero/azzurro



COLORI

