

Mistral

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Doppia treccia con calza esterna e anima trecciata interna in poliestere alta tenacità, una costruzione che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione prestirata a 16/24 fusi con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro sia della calza esterna che dell'anima trecciata interna la rende flessibile e compatta, garantisce un'elevata resistenza all'abrasione e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

Questa doppia treccia affondante è implombabile con media difficoltà ed è adatta per tutti quegli impieghi tecnici dove la massima affidabilità, una grande capacità di assorbimento degli strappi e l'elevata resistenza all'usura rappresentano requisiti essenziali.

UTILIZZO

Nautica: adatta come scotta e drizza di manovra per imbarcazioni da crociera.

Industria e edilizia: adatta per fissaggio e sollevamento di carichi gravosi, per tensostrutture e utilizzo con carrucole e paranchi.

Usi teatrali: adatta per realizzazione di scenografie e sollevamento di quinte, cieli e fondali grazie alla sua aderenza e silenziosità nella fase di scorrimento sulle carrucole.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.



I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Cod. 1 bianco	Cod. 2 bianco righe nere/gialle	Cod. 3 bianco righe nere/rosse	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lungh. mt.
223.10003	223.20003	223.30003	3	10	270	bob. flangiata	200
223.10004	223.20004	223.30004	4	13	390	bob. flangiata	200
223.10005	223.20005	223.30005	5	23	590	bob. flangiata	200
223.10006	223.20006	223.30006	6	29	980	bob. flangiata	200
223.10008	223.20008	223.30008	8	50	1550	bob. flangiata	200
223.10010	223.20010	223.30010	10	80	2400	bob. flangiata	200
222.10012	223.20012	223.30012	12	115	3200	bob. flangiata	200
223.10014	223.20014	223.30014	14	145	4400	bob. flangiata	200
223.10016	223.20016	223.30016	16	170	5600	bob. flangiata	200

Cod. 4 bianco righe nere/verdi	Cod. 5 bianco righe nere/azzurre	Cod. 6 bianco righe nere/canapa	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lungh. mt.
223.40003	223.50003	223.60003	3	10	270	bob. flangiata	200
223.40004	223.50004	223.60004	4	13	390	bob. flangiata	200
223.40005	223.50005	223.60005	5	23	590	bob. flangiata	200
223.40006	223.50006	223.60006	6	29	980	bob. flangiata	200
223.40008	223.50008	223.60008	8	50	1550	bob. flangiata	200
223.40010	223.50010	223.60010	10	80	2400	bob. flangiata	200
223.40012	223.50012	223.60012	12	115	3200	bob. flangiata	200
223.40014	223.50014	223.60014	14	145	4400	bob. flangiata	200
223.40016	223.50016	223.60016	16	170	5600	bob. flangiata	200

COLORI

