

RoundLine HT

Ultra

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia di 12 trecce in poliestere alta tenacità, una fibra sintetica che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento. Questa speciale lavorazione la rende facilmente impiombabile e offre massima resistenza all'usura. Rispetto alle corde ritorte a 3 lignoli (SeaMaster MT e HT), questa treccia affondante rimane molto morbida e flessibile anche dopo un uso intenso e continuativo.

UTILIZZO

Nautica: adatta per allestimento di pontili, ormeggio e ancoraggio di imbarcazioni di qualsiasi dimensione e di grandi yacht, garantisce un elevato assorbimento delle sollecitazioni del moto ondoso e riduce quelle trasmesse all'imbarcazione.

Arredamento: adatta per allestimento di vetrine, rivestimenti, corrimani e creazione d'ambiente.

Industria: adatta per fissaggio e sollevamento di carichi gravosi e utilizzo con carrucole e paranchi.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	Colore
206.30012	12	100	2800	bob. flangiata	200	blu navy
206.30014	14	135	3600	bob. flangiata	200	blu navy
206.30016	16	165	4200	bob. flangiata	150	blu navy
206.30018	18	205	5100	bob. flangiata	150	blu navy
206.30020	20	250	6000	bob. flangiata	100	blu navy
206.30022	22	290	7200	bob. flangiata	100	blu navy
206.30024	24	330	8400	bob. flangiata	100	blu navy



COLORI

