RoundLine HT Spliced

Cime con accessori

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia a 12 lignoli in poliestere alta tenacità, una fibra sintetica che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento. La lavorazione a gherlino (doppio ritorto) con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro garantisce un'elevata resistenza all'abrasione, la rende facilmente impiombabile e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo. Ogni matassa viene tagliata a caldo da esperti artigiani su ambo i lati e dotata di impiombatura su un lato con redancia in acciaio inox o con gassa.

UTILIZZO

Nautica: adatta per ormeggio e ancoraggio di piccole, medie e grandi imbarcazioni e per dotazioni di bordo.

NOTE

Altri colori e diametri disponibili su richiesta.





I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Cod. 1 bianco	Cod. 2 nero	Cod. 3 blu navy	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rott. kg.	Tipo di confezione	Tipo di terminale
726.108**	726.208**	726.308**	8	43	1700	matassa	1 gassa
726.110**	726.210**	726.310**	10	70	2300	matassa	1 gassa
726.112**	726.212**	726.312**	12	100	2800	matassa	1 gassa
726.114**	726.214**	726.314**	14	135	3600	matassa	1 gassa
726.116**	726.216**	726.316**	16	165	4200	matassa	1 gassa
726.118**	726.218**	726.318**	18	205	5100	matassa	1 gassa
726.120**	726.220**	726.320**	20	250	6000	matassa	1 gassa
727.108**	727.208**	727.308**	8	43	1700	matassa	1 redancia inox
727.110**	727.210**	727.310**	10	70	2300	matassa	1 redancia inox
727.112**	727.212**	727.312**	12	100	2800	matassa	1 redancia inox
727.114**	727.214**	727.314**	14	135	3600	matassa	1 redancia inox
727.116**	727.216**	727.316**	16	165	4200	matassa	1 redancia inox
727.118**	727.218**	727.318**	18	205	5100	matassa	1 redancia inox
727.120**	727.220**	727.320**	20	250	6000	matassa	1 redancia inox

** Lunghezza mt. su richiesta.











