

# PlastyFil

## Spaghi, ritorti e cavetti

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Cavetto estruso in PVC anticorrosione di prima qualità, un materiale idrorepellente e anticorrosione che offre grande flessibilità e affidabilità in tutte le condizioni climatiche, garantendo una temperatura di utilizzo che spazia da -20 °C a +50 °C. In base alla versione, l'anima interna è costituita da diversi fili di acciaio ottonato o da una treccia in polipropilene che donano al cavetto un'ottima resistenza alla trazione e maggiore robustezza.

### UTILIZZO

Usi domestici: adatto come cavetto stendibiancheria e come cavo di sostegno per antenne televisive (versione con anima in acciaio, più resistente).  
Industria: adatto per fissaggio di teloni, striscioni pubblicitari e tensostrutture (versione con anima trecciata in polipropilene, più flessibile).

### NOTE

Altri diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

| Codice    | Ø mm. | Carico rott. kg. | Anima interna | Tipo di confezione | Lungh. mt. | N° pezzi | Colore          |
|-----------|-------|------------------|---------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
| 341.50500 | 5     | 250              | acciaio       | bobina flangiata   | 1          | 1        | bianco (1)      |
| 341.50200 | 5     | 250              | acciaio       | scatola            | 1          | 1        | bianco          |
| 341.45010 | 5     | 250              | acciaio       | matassina          | 20         | 20       | bianco          |
| 341.45015 | 5     | 250              | acciaio       | matassina          | 20         | 20       | bianco          |
| 341.45020 | 5     | 250              | acciaio       | matassina          | 20         | 20       | bianco          |
| 341.45025 | 5     | 250              | acciaio       | matassina          | 20         | 20       | bianco          |
| 341.45030 | 5     | 250              | acciaio       | matassina          | 20         | 20       | bianco          |
| 342.30100 | 3     | 70               | acciaio       | rotolo             | 1          | 1        | trasparente (2) |
| 342.40100 | 4     | 100              | acciaio       | rotolo             | 1          | 1        | trasparente     |
| 342.50100 | 5     | 150              | acciaio       | rotolo             | 1          | 1        | trasparente     |
| 342.60100 | 6     | 210              | acciaio       | rotolo             | 1          | 1        | trasparente     |
| 342.80100 | 8     | 250              | acciaio       | rotolo             | 1          | 1        | trasparente     |
| 343.40200 | 4     | 70               | polipropilene | bobina flangiata   | 1          | 1        | trasparente (3) |
| 343.50200 | 5     | 110              | polipropilene | bobina flangiata   | 1          | 1        | trasparente     |
| 343.60200 | 6     | 160              | polipropilene | bobina flangiata   | 1          | 1        | trasparente     |



### COLORI

