

Sciocco Mélange

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Doppia treccia con calza esterna e anima trecciata interna in poliestere alta tenacità, una costruzione che conferisce ottima resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione prestirata a 16/24 fusi con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro sia della calza esterna che dell'anima trecciata interna la rende flessibile e compatta, garantisce un'elevata resistenza all'abrasione e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

Questa doppia treccia affondante è impiombabile con media difficoltà ed è adatta per tutti quegli impieghi tecnici dove la massima affidabilità, una grande capacità di assorbimento degli strappi e l'elevata resistenza all'usura rappresentano requisiti essenziali.

UTILIZZO

Nautica: adatta come scotta e drizza di manovra per imbarcazioni da crociera.
Industria e edilizia: adatta per fissaggio e sollevamento di carichi gravosi, per tensostrutture e utilizzo con carrucole e paranchi.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.



I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

| Cod. 1 giallo nero | Cod. 2 rosso nero | Cod. 3 azzurro nero | Cod. 4 grigio nero | Ø mm. | Peso gr. al mt. | Carico rottura kg. | Tipo di confezione | L. mt. |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 224.11003 | 224.12003 | 224.13003 | 224.14003 | 3 | 10 | 270 | bob. flangiata | 200 |
| 224.11004 | 224.12004 | 224.13004 | 224.14004 | 4 | 13 | 390 | bob. flangiata | 200 |
| 224.11005 | 224.12005 | 224.13005 | 224.14005 | 5 | 23 | 590 | bob. flangiata | 200 |
| 224.11006 | 224.12006 | 224.13006 | 224.14006 | 6 | 29 | 980 | bob. flangiata | 200 |
| 224.11008 | 224.12008 | 224.13008 | 224.14008 | 8 | 50 | 1550 | bob. flangiata | 200 |
| 224.11010 | 224.12010 | 224.13010 | 224.14010 | 10 | 80 | 2400 | bob. flangiata | 200 |
| 224.11012 | 224.12012 | 224.13012 | 224.14012 | 12 | 115 | 3200 | bob. flangiata | 200 |
| 224.11014 | 224.12014 | 224.13014 | 224.14014 | 14 | 145 | 4400 | bob. flangiata | 200 |
| 224.11016 | 224.12016 | 224.13016 | 224.14016 | 16 | 170 | 5600 | bob. flangiata | 200 |

| Cod. 5 grigio giallo fluo | Cod. 6 grigio arancio fluo | Cod. 7 grigio rosso | Cod. 8 grigio azzurro | Ø mm. | Peso gr. al mt. | Carico rottura kg. | Tipo di confezione | L. mt. |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 224.15103 | 224.16103 | 224.12103 | 224.13103 | 3 | 10 | 270 | bob. flangiata | 200 |
| 224.15104 | 224.16104 | 224.12104 | 224.13104 | 4 | 13 | 390 | bob. flangiata | 200 |
| 224.15105 | 224.16105 | 224.12105 | 224.13105 | 5 | 23 | 590 | bob. flangiata | 200 |
| 224.15106 | 224.16106 | 224.12106 | 224.13106 | 6 | 29 | 980 | bob. flangiata | 200 |
| 224.15108 | 224.16108 | 224.12108 | 224.13108 | 8 | 50 | 1550 | bob. flangiata | 200 |
| 224.15110 | 224.16110 | 224.12110 | 224.13110 | 10 | 80 | 2400 | bob. flangiata | 200 |
| 224.15112 | 224.16112 | 224.12112 | 224.13112 | 12 | 115 | 3200 | bob. flangiata | 200 |
| 224.15114 | 224.16114 | 224.12114 | 224.13114 | 14 | 145 | 4400 | bob. flangiata | 200 |
| 224.15116 | 224.16116 | 224.12116 | 224.13116 | 16 | 170 | 5600 | bob. flangiata | 200 |

COLORI

