

EdilThin

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in polipropilene alta tenacità dotata di trattamento stabilizzante anti UV, una fibra sintetica che conferisce buona resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con moderato allungamento.

La lavorazione granita (ruvida al tatto) a 8 fusi la rende flessibile, compatta e permette un'eccellente tenuta del nodo.

Per agevolare lo srotolamento, questa treccia viene confezionata su supporti pratici e robusti dotati di manico e maniglia girevole che velocizzano notevolmente il lavoro degli operatori. Per i professionisti più esigenti viene confezionata sul Cordo Line, un particolare supporto dotato di maniglia che permette lo svolgimento e il riavvolgimento della treccia per la sua conservazione e il successivo riutilizzo.

UTILIZZO

Edilizia: adatta come treccia per muratori (filo per edilizia), per il tracciamento di linee perfette durante la posa di piastrelle, cordoli o casseri in cemento e come treccia per segnalazioni di cantiere.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

| Codice | Ø mm. | Peso gr. al mt. | Carico rottura kg. | Tipo di confezione | L. mt. | N° pezzi | Colore |
|-----------|-------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------|----------|--------|
| 293.20050 | 1,5 | 1,2 | 40 | rocchetto c/man. girevole | 50 | 15 | giallo |
| 293.20100 | 1,5 | 1,2 | 40 | rocchetto c/man. girevole | 100 | 15 | giallo |
| 293.20200 | 1,5 | 1,2 | 40 | rocchetto c/man. girevole | 200 | 8 | giallo |
| 293.30050 | 1,5 | 1,2 | 40 | Cordo Line | 50 | 12 | giallo |
| 293.30100 | 1,5 | 1,2 | 40 | Cordo Line | 100 | 12 | giallo |

COLORI

