# KevPlus 29

## Trecce e doppie trecce

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia in Kevlarø 29 (fibra aramidica), una fibra aramidica che conferisce alta resistenza alla trazione con allungamento quasi inesistente. La lavorazione a 12 fusi la rende molto flessibile, facilmente impiombabile e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo. La resistenza termica del Kevlaro 29 (la cui decomposizione avviene tra i 427 °C e i 482 °C) e la sua estrema tenacità rendono questa doppia treccia ignifuga adatta per applicazioni molto tecniche e gravose.

### UTILIZZO

Industria: adatta per usi espressamente statici, antinfortunistica e usi tecnici specifici dove sia richiesta una grande capacità ignifuga.
La versione KevPlus 29 Spliced pronta all'uso, realizzata con impiombatura e redancia inox su entrambi i lati, è largamente impiegata dai Comandi dei Vigili del Fuoco per le dotazioni obbligatorie antincendio.

### NOTE

Altri diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	Colore
233.00010	10	45	3400	bob. flangiata	200	naturale

