

Static 66

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia statica in nylon (poliammide) alta tenacità, dotata di anima interna con lavorazione a gherlino (doppio ritorto) antigiro e termofissata, una costruzione che conferisce eccellente resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici con basso allungamento.

La lavorazione a 32 fusi granita (ruvida al tatto) la rende molto compatta e tenace, garantisce un'elevata resistenza all'abrasione e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo un uso intenso e continuativo.

È certificata e conforme alle normative europee UNI EN 1891.

UTILIZZO

Tree climbing e arborist: adatta come fune da lavoro e per abbattimento degli alberi.

Industria e edilizia: adatta per impieghi prettamente statici e di sicurezza quali disaggi, lavori in quota, linee vita e come fune statica per speleologia.

Nell'antinfortunistica viene impiegata come fune anticaduta e per soccorso ed è particolarmente apprezzata come fune da risalita per la sua elevata staticità.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Peso gr. al mt.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	Colore
235.50106	10,6	71,5	2700	bob. flangiata	50	bianco/righe nere
235.60106	10,6	71,5	2700	bob. flangiata	60	bianco/righe nere
235.70106	10,6	71,5	2700	bob. flangiata	70	bianco/righe nere
235.20106	10,6	71,5	2700	bob. flangiata	200	bianco/righe nere



COLORI

