

FlatBraid

Trecce e doppie trecce

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Treccia piatta in poliestere alta tenacità prestirata, una fibra sintetica che conferisce ottima resistenza alla trazione, all'abrasione e agli agenti atmosferici con basso allungamento. La lavorazione prestirata a 16/24 fusi granita (ruvida al tatto) permette un'ottima tenuta del nodo, la rende molto flessibile, facilmente impiombabile e la mantiene morbida e maneggevole anche dopo l'uso.

UTILIZZO

Tree climbing e arborist: adatta per il consolidamento degli alberi grazie alla costruzione piatta che permette la realizzazione di asole, garantendo un lavoro rapido ed in sicurezza anche nei posizionamenti più difficili.

Nautica: adatta per fissaggio dei parabordi alle imbarcazioni e come calza trecciata protettiva per le funi in Dyneema® - HMPE (DynExtreme SK75).

Arredamento: adatta per allestimento di vetrine e rivestimenti.

NOTE

Altri colori, diametri e confezioni disponibili su richiesta.

I dati in tabella sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

Codice	Ø mm.	Larghezza mm.	Carico rottura kg.	Tipo di confezione	Lunghezza mt.	Colore
256.20014	14	19/20	3000	bobina flangiata	100	nero
256.20014	16	22/23	4000	bobina flangiata	100	nero

COLORI

